

ESPECIFICACIÓN SUGERIDA

DESCRIPCIÓN

Las rejillas de extracción o retorno con marco extruido "H" y contramarco doblado "Q" serán de la marca Innes. Tendrán un panel de 1/2" de espesor y un patrón de deflexión fijo de 45°.

Los tamaños de construcción del panel serán desde 4"x 4" hasta 48"x 24" para la rejillas GHR y desde 6" x 6" hasta 48" x 24" para rejillas GQR, ambas en incrementos de 1" con separación de aletas de 3/8".

Las rejillas GHR y GQR se usarán para la aplicación de retorno cuando se utilice panel "A" para la inyección. Podrán ser construidas en acero, acero inoxidable o aluminio con marco de aluminio extruido. Su acabado será pintura electrostática en colores de línea blanco, blanco tablaroca o negro mate.

Como accesorios opcionales estarán disponibles el Control de volumen cuadrangular (CVC) y el marco de montaje.

CODIFICACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO

- GHR
- GQR

TIPO

- (A) ALUMINIO
- (F) FIERRO
- (I) ACERO INOX

LARGO DE CUELLO

- (04) HASTA (48)

ANCHO DE CUELLO

- (04) HASTA (24)

U MEDIDA

- (P) PULGADAS

ACABADO

- (B) BLANCO REFRIGERADOR
- (T) BLANCO TABLAROCA
- (N) NEGRO
- (E) COLOR ESPECIAL
- (S) SIN PINTURA

EJEMPLO: GHR F 48X24 P S

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx

www.innes.com.mx